

## Ausschreibungstexte für Kontrollschächte FLEXOLITH®

Der folgende Ausschreibungstext ist ein Hilfsmittel für Projektierende von Kanalisationen aus HDPE, PP oder PVC Leitungen mit Kontrollschächten aus vorfabrizierte Betonelemente und Dichtungen gemäss Anforderungen der Normen EN 1917 / SIA 190.  
Zusätzliche Leistungen wie Baustelleninstallation, Aushubarbeiten, Aufschüttungen sowie spezielle Anforderungen und sonder Massnahmen sind je nach örtlichen Gegebenheiten zu vermerken.

600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen		
610	Kontrollschächten		
.800	Produktenachweis		
.810	Schachtböden Marke, Typ FLEXOLITH® Schachtunterteil mit Gerinneausbildung nach Mass		
.820	Betonfertigteile Marke, Typ CREABETON		
.850	Dichtungen		
611	Kontrollschächte KS aus Betonfertigteilen liefern und versetzen		
.100	<b>Mass</b> - Schachtunterteil FLEXOLITH® mit Gerinneausbildung und Dichtungen		
.110	DN 800, mit Schachtringe FLEXOLITH® DN 800, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
.115	DN 800, mit Konus FLEXOLITH® DN 800/600, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
.121	Schachttiefe bis m 1,00 Schacht Nr. .... Einlauf DN ( 1x160 et 2 x 125 ) Auslauf DN ( 160 )	...	Stk.
.122	Schachttiefe m 1.01 bis 1,50 Schacht Nr. .... Einlauf DN ( 1x200 et 2 x 160 ) Auslauf DN ( 250 )	...	Stk.
.123	Schachttiefe m 1.51 bis 2,00 Schacht Nr. .... Einlauf DN ( 1x200, 1x150 et 1 x 125 ) Auslauf DN ( 200 )	...	Stk.

611	.130	DN 1000, mit Schachtringe FLEXOLITH® DN 1000, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
	.135	DN 1000, mit Konus FLEXOLITH® DN 1000/600, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
	.141	Schachttiefe bis m 1,00 Schacht Nr. .... Einlauf DN ( 1x160 et 2 x 125 ) Auslauf DN ( 160 )	...	Stk.
	.142	Schachttiefe m 1.01 bis 1,50 Schacht Nr. .... Einlauf DN ( 1x200 et 2 x 160 ) Auslauf DN ( 250 )	...	Stk.
	.143	Schachttiefe 1.51 bis 2,00 Schacht Nr. .... Einlauf DN ( 1x200, 1x160 et 1 x 125 ) Auslauf DN ( 200 )	...	Stk.
	.200	<b>Norm</b> – Schachtunterteil FLEXOLITH® mit Gerinneausbildung und Dichtungen		
	.210	DN 800, mit Schachtringe FLEXOLITH® DN 800, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
	.215	DN 800, mit Konus FLEXOLITH® DN 800/600, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
	.221	Schachttiefe bis m 1,00 Schacht Nr. .... Normschacht Typ .... Einlauf DN ( 1x160 et 2 x 125 ) Auslauf DN ( 160 )	...	Stk.
	.122	Schachttiefe m 1.01 bis 1,50 Schacht Nr. .... Normschacht Typ ... Einlauf DN ( 1x200 et 1 x 160 ) Auslauf DN ( 200 )	...	Stk.
	.123	Schachttiefe 1.51 bis 2,00 Schacht Nr. .... Normschacht Typ .... Einlauf DN ( 1x200 et 2x160 ) Auslauf DN ( 200 )	...	Stk.

611	.130	DN 1000, mit Schachtringe FLEXOLITH® DN 1000, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
	.135	DN 1000, mit Konus FLEXOLITH® DN 1000/600, Festigkeitsklasse FK 60 mit Keilgleitdichtungen TOK-SG		
	.141	Schachttiefe bis m 1,00 Schacht Nr. .... Normschacht Typ ... .. Einlauf DN ( 1x160 et 2 x 125 ) Auslauf DN ( 160 )	...	Stk.
	.142	Schachttiefe 1.01 bis 1,50 Schacht Nr. .... Normschacht Typ ..... Einlauf DN ( 1x200 et 1 x 160 ) Auslauf DN ( 200 )	...	Stk.
	.143	Schachttiefe m 1.51 bis 2,00 Schacht Nr. .... Normschacht Typ .... .. Einlauf DN ( 1x200 et 2x160 ) Auslauf DN ( 200 )	...	Stk

**Bemerkung :**

Die verschiedenen Möglichkeiten für Anschlüsse, Anzahl und Nennweiten, sowie die verschiedene Normschacht Typen ( 1 bis 6 ) finden Sie in unsere jährliche Preisliste und Dokumentationen, sowie auf unsere Homepage auf [www.cbm-liste.ch](http://www.cbm-liste.ch).

**Auskünfte erteilt :**

Christophe Liechti  
Technischer Verkaufsberater  
079 / 701 97 18  
[christophe.liechti@creabeton1.ch](mailto:christophe.liechti@creabeton1.ch)