

Zulässige Hinterfüllhöhe mit verstärkter Bewehrung

Prod.-Nr.	Bezeichnung	Licht- weite L cm	Schenkel- länge B cm	Wand- stärke w ₂ (Rückwand) cm	Wand- stärke w ₁ (Schenkel) cm	Zulässige Hinterfüllhöhe mit verstärkter Bewehrung m
H 20 01	Lichtschaft	80	60	7	7	6.00
H 20 01	Lichtschaft	100	60	7	7	6.00
H 20 01	Lichtschaft	120	60	7	7	6.00
H 20 01	Lichtschaft	140	60	7	7	6.00
H 20 01	Lichtschaft	170	60	8	8	6.00
H 20 01	Lichtschaft	190	60	8	8	6.00
H 20 01	Lichtschaft	80	70	7	7	5.50
H 20 01	Lichtschaft	100	70	7	7	5.50
H 20 01	Lichtschaft	120	70	7	7	5.50
H 20 01	Lichtschaft	80	80	7	7	4.00
H 20 01	Lichtschaft	100	80	7	7	4.00
H 20 01	Lichtschaft	120	80	7	7	4.00
H 20 01	Lichtschaft	140	80	7	7	4.00
H 20 01	Lichtschaft	170	80	8	8	4.00
H 20 01	Lichtschaft	210	80	10	10	6.00
H 30 02	Schutzraumlichtschaft	80	60	10	10	4.00
H 30 04	Schutzraumlichtschaft	80	70	8	9	4.00

spez. Gewicht des Bodens 20.0 kN/m³

Reibungswinkel des Bodens 30.0°

Zuschlag für verstärkte Bewehrung auf Anfrage.

Diese Lichtschächte müssen speziell bestellt werden.

H