

# PRODUKTDATENBLATT

## VERZASCA® FELSMAUER



### Anwendungsbereich

Die VERZASCA® Felsmauersteine können als freistehendes Mauerwerk, als Böschungsmauer oder als Vormauerung verarbeitet werden. Die massiven Bausteine lassen sich schnell und sicher Versetzen. Dank hohem Eigengewicht gelten sie als robuster und natürlich wirkender Allrounder.

### Ausführung

Der VERZASCA® Felsmauer-Betonstein ist vierseitig gespalten und in den Farben grau, grau marmoriert und beige marmoriert erhältlich.

### Format und Lieferform

Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stk./Pal.	Stk./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
<b>Felsmauer 24cm, vierseitig gespalten</b>							
16	24	22.5	54	27.77	1.94	19.1	1030
24	24	22.5	32	18.52	1.73	30.2	965
32	24	22.5	24	13.89	1.73	39.2	940
40	24	22.5	24	11.11	2.16	47.9	1150
48	24	22.5	16	9.26	1.73	59.4	950
16	24	15	72	41.67	1.73	12.5	900
24	24	15	48	27.78	1.73	19.5	935
32	24	15	36	20.84	1.73	25.3	910
40	24	15	24	16.67	1.44	31.7	760
48	24	15	24	13.89	1.73	37.7	905
16	24	7.5	144	83.34	1.73	6.3	900
24	24	7.5	96	55.56	1.73	10.0	960
32	24	7.5	72	41.67	1.73	12.1	870
<b>Felsmauer 16cm, vierseitig gespalten</b>							
16	16	22.5	72	27.78	2.59	13.2	950
24	16	22.5	48	18.50	2.59	21.0	1008
32	16	22.5	36	13.89	2.59	27.4	985
40	16	22.5	24	11.10	2.16	33.3	798
48	16	22.5	24	9.26	2.59	40.3	968
16	16	15	96	41.67	2.30	8.5	820
24	16	15	64	27.78	2.30	12.9	826
32	16	15	48	20.84	2.30	17.5	840

Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stk./Pal.	Stk./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
40	16	15	32	16.67	1.92	21.9	700
48	16	15	32	13.89	2.30	25.0	800
16	16	7.5	192	83.34	2.30	4.2	804
24	16	7.5	128	55.56	2.30	6.3	804
32	16	7.5	96	41.67	2.30	8.3	800
<b>Abdeckplatten, vierseitig gespalten</b>							
96	30	7.5	10			48.0	480
96	22	7.5	10			38.0	380

### Klassifizierung gemäss SN EN 15258

Druckfestigkeitsklasse	C35/45	erfüllt
Wasseraufnahme	≤6%	erfüllt
Wasseraufnahmekoeffizient	g/(m <sup>2</sup> *s)	Mittelwert 4.3g

### Lagerung

Die Produkte müssen vor Witterungseinflüssen und grossen Temperaturschwankungen, insbesondere durch Sonneneinstrahlung, geschützt gelagert werden. Es ist auf eine sichere Lagerung zu achten, damit jegliche Gefährdung ausgeschlossen ist. Creabeton Matériaux AG lehnt jegliche Haftung durch nicht konforme Lagerung der Produkte durch den Kunden ab.

### Gesetzliche Bestimmungen

Bei der Ausführung von Versetzarbeiten sind grundsätzlich die Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen (ArG, UVG) und die Verordnungen (UVV, VUV, BauAV) sowie die Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen (Kranverordnung) einzuhalten.

### Versetzhinweise

Die Felsmauer ist eine Trockenmauer die durch ihr Eigengewicht Stabilität bis zu 1.00m Höhe gewährt, mit dem entsprechenden Untergrund. Mauerhöhen ab 1.00m müssen durch den Fachplaner / Ingenieur berechnet werden. Sollte mehr Stabilität erwünscht sein, können die Fugen mit Spezialkleber oder mit Fugenmörtel ausgebildet werden. Wir empfehlen Trasszement (Puzzolan).

### Gewährleistung

Der Werkstoff Beton ist ein Gemisch aus Sand, Kies, Zement, Zusatzstoffen und Wasser und besteht somit mit Ausnahme von allfälligen Zusatzmitteln aus Naturprodukten. Naturprodukte variieren in ihrer Form und Farbe und prägen somit die Betonprodukte. Die Ware ist in unseren Werken oder sofort nach Erhalt auf Mängel zu prüfen. Wird beanstandete Ware ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weiterverwendet oder entspricht das Versetzen nicht unseren Versetzhinweisen, so schliessen wir jede Haftung und Gewährleistung aus.

## **Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen AVLB**

Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund der jeweils gültigen Version der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen AVLB der Creabeton Matériaux AG (abrufbar unter [www.creabeton-materiaux.ch](http://www.creabeton-materiaux.ch)), deren Bestimmungen integralen Vertragsbestandteil bilden.

## **Erstellungsdatum**

30.01.2019 – ersetzt alle bisherigen Ausgaben.

**Creabeton Matériaux AG**  
[www.creabeton-materiaux.ch](http://www.creabeton-materiaux.ch)

CH-3250 Lyss  
Busswilstrasse 44  
Tel. +41 (0)32 387 87 87  
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen  
Oberes Kandergrien  
Tel. +41 (0)33 334 25 25  
Fax +41 (0)33 334 25 90

CH-1523 Granges-près-Marnand  
Rte de Villeneuve 11/CP 65  
Tel. +41 (0)26 668 95 95  
Fax +41 (0)26 668 95 97

