

# BETON-PLATTEN- UND STEINREINIGER

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Produktbeschreibung

Platten- und Steinreiniger wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen extrem schmutzumnetzend, setzt die Oberflächenspannung der Verschmutzungen herab und reinigt kraftvoll.

### Einsatzgebiet

Auf allen Arten von Beton- und Natursteinoberflächen im Außenbereich, auch auf eisenhaltigen, rostempfindlichen Graniten, Gneisen und Quarziten.

### Verarbeitung

Fläche vornässen. Je nach Art und Stärke der Verschmutzung im Verhältnis bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Nach kurzer Einwirkzeit (nicht antrocknen lassen) mit hartem Schrubber oder Bürste verteilen, nacharbeiten und mit viel Wasser entfernen.

### Achtung

Metall-, Kunststoff- und Holzstellen, flexible Fugenabdichtungen und weitere säureempfindliche Materialien vor Arbeitsbeginn schützen. Nicht auf marmor- oder kalksteingebundenen sowie geschliffenen Oberflächen anwenden.

### Umweltinfo

Tenside gem. Detergenzien-Verordnung biologisch abbaubar (< 5 % nichtionische Tenside; enthält < 18,1 % Phosphorsäure). Energiebewusste und nachhaltige Herstellung am Produktionsstandort (zertifiziert nach EN ISO 14001:2009).

### Lieferform

1 kg und 5 kg Kunststoffflasche

### Chemisch -physikalische Kennwerte

Aussehen	gelblich
Lieferzustand	flüssig
Dichte	1,13 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
ph-Wert	ca. 0.65

### Hinweise:

Vorversuche erforderlich! Geschlossen im Originalgebinde bei Raumtemperatur mind. 12 Monate lagerfähig. Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden oder lagern. Reiniger können Dämpfe entwickeln. Stets mit viel Wasser nachreinigen und für ausreichende Lüftung sorgen. Vor Kontakt mit Tieren schützen. Saubere Gebinde (PE) sind recycelbar. Produktrestmengen unter Beachtung der örtlich behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Abfallschlüssel (AVV) 20 01 29\*

### Sicherheitsvorschriften

Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV (Xi) R 38 Reizt Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gem. OECD 431 nicht ätzend. Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

### Hinweise

Die bei der Verarbeitung konzentrierter Reinigungs- und Pflegemittel üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, da die Ausführung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, die Verwendung ist auf örtliche Gegebenheiten abzustimmen.

Wegen zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

### Erstellungsdatum

24.06.2020 – ersetzt alle früheren Ausgaben

### Creabéton Matériaux AG

[www.creabeton-materiaux.ch](http://www.creabeton-materiaux.ch)

CH-3250 Lyss  
Busswilstrasse 44  
Tel. +41 (0)32 387 87 87  
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen  
Kandergrien  
Tel. +41 (0)33 334 25 25  
Fax +41 (0)33 334 25 90

CH-1523 Granges-près-Marnand  
Rte de Villeneuve 11 / CP 65  
Tel. +41 (0)26 668 95 95  
Fax +41 (0)26 668 95 97

